


Refix HW



- ▶ pentru instalatii de apa potabila, grupuri hidrofor si instalatii de stins incendii
- ▶ membrana fixa neinlocuibilă, conform cu DIN 4807 T3 temperatura de functionare maxim admisibila: 70 °C
- ▶ partile care vin in contact cu apa sunt protejate anticoroziv
- ▶ autorizare conform directivei 97/23/EC privind recipientii sub presiune
- ▶ vopsit albastru
- ▶ presiune de incarcare 2.0 bar (Azot)



Tip	Cod articol	Greutate kg	Grup produs	Qpp*	Ø D mm	H mm	L mm	L2 mm	W2 mm	W mm	C
10 bar / 70 °C											
HW 25	7200200	5.5	49	36	280	294	484	228	214	270	G 1
HW 50	7308805	15.0	49	20	409	434	492	175	285	350	G 1
HW 80	7200260	18.0	49	---	480	504	562	193	285	350	G 1
HW 100	7200250	21.0	49	---	480	504	667	303	285	350	G 1

↑ V_n Volum nominal (litri)

* = Cantitate per palet

Amortizor soc hidraulic Reflex



- ▶ pentru aparate prevazute cu armaturi cu inchidere rapida, de ex. masini de spalat rufe, masini automate de spalat vase.
- ▶ autorizare conform directivei pentru recipienti sub presiune 97/23/EC
- ▶ volum 165 cm³
- ▶ presiune de incarcare 4 bar
- ▶ vopsit albastru



	Cod articol	Grup produs
10 bar / 70 °C	7351000	74