


- Vase sub presiune cu membrana pentru instalatii de apa potabila, grupuri hidrofor, instalatii de stins incendii si instalatii de incalzire a apei menajere
- Membrana neînlocuibila conform DIN 4807 T3, temperatura admisibila de functionare max. 70 gr.C
- Suprafata rezervorului si partile care vin în contact cu apa sunt protejate anticoroziv
- Autorizare conform Directivei 97/23/EG privind recipientii sub presiune
- Vopsit albastru
- Presiunea de încarcare 2,0 bar (azot)



Caracteristici tehnice

Model (1)	Cod art.	Presiune	Qpp*	Diam. D mm	H mm	L mm	L2 mm	W2 mm	W mm	C
HW 25	7200200	10 bar	36	280	294	484	228	214	270	G 1
HW 50	7308805	10 bar	20	409	434	492	175	285	350	G 1
HW 80	7200260	10 bar	---	480	504	562	193	285	350	G 1
HW 100	7200250	10 bar	---	480	504	667	303	285	350	G 1

- (1) HW xxxx, unde xxxx= Volumul nominal, litri ; Temperatura de lucru a instalatiei de utilizare : 70 gr.C ; Temperatura maxima in regim permanent la care poate fi supusa membrana conform DIN 4807 T3 : 70 gr.C
- *VPE = buc./palet

Amortizor soc hidraulic reflex cod 7351000



- Pentru aparate prevazute cu armaturi cu închidere rapida, de ex. masini de spalat rufe, masini automate de spalat vase
- Autorizare conform Directivei pentru recipientii sub presiune 97/23/CE
- Volum total 165 cm³
- Presiunea de încarcare 4 bar
- Vopsit albastru

Preturi

Cod	Model	LEI fara TVA
V7200200	VAS EXP.HW AMORTIZOR SOC	181.34
V7308805	VAS EXP.HW AMORTIZOR SOC	432.44
V7200260	VAS EXP.HW AMORTIZOR SOC	861.00
V7200250	VAS EXP.HW AMORTIZOR SOC	1086.00
V7351000	VAS EXP.HW AMORTIZOR SOC	199.94